

参数表

光伏直流连接器（BC03B）

BC03B 板端，冲裁端子冷压接，不可重新接线。外壳颜色：黑色



公头物料代码	BC03B-M-R17（旧代码：BC03B+ 见注释）
母头物料代码	BC03B-F-R17（旧代码：BC03B- 见注释）
金属插孔物料代码	PPL358
金属插针物料代码	NPL3035

注：旧代码使用截止日期 2016.1.1

认证



技术参数

常规项目

额定电流	30A
额定电压	1000V DC（TUV）,600/1000V DC(CSA)
接触电阻	≤0.5mΩ
绝缘电阻	≥400MΩ
工频耐压	6000V
过电压种类	III
污染等级	2
防护等级	IP67（闭合状态）
外壳防火等级	UL94-V0
安全等级	II
适用环境温度	-40℃～+85℃

接线参数

电极芯数	1 Pin
适用导线规格	2.5/4/6.0mm ² or 14/12/10AWG
适用线缆外径	5~7mm

类型

类别	板端
锁紧系统	卡扣
面板锁紧螺纹规格	M12
面板推荐开孔尺寸	Φ12.5+0.2/0 mm
尾部螺纹长度	17mm

材料

外壳材料	PC（聚碳酸酯）
端子材料	紫铜（冲压件）
端子表面处理	镀锡
密封件材料	硅橡胶

标准等级

EN 50521: 2012	IEC-光伏连接器安全测试标准
UL6703	美国、加拿大-光伏连接器安全测试标准
RoHS 符合性	符合

REV. 03
2015.9.18

无锡百祺电子科技有限公司 | 无锡光电新材料科技园金山四支路 11 号 5-1
电话: 0086-0510-88771606 | 传真: 0086-0510-88770676
邮编: 214037 | 网址: <http://www.betteri.cn>

Your better choice